

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE TODO INOXIDABLE secos o amortiguados con glicerina

Esfera	: Diámetro nominal 63 mm. (2 1/2")
Caja	: Acero inoxidable 304.
Conexión	: Rosca 1/4" NPT M inferior en en acero inoxidable 316.
Clase	: 1.6 % de precisión.
Elemento Sensible	: Acero inoxidable 316 L.
Aplicación	: En industria alimenticia, conservera, farmacéutica, química, petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.
Temp. De Trabajo	: Ambiente -25 + 65 °C Fluido + 80 °C
Rango De Operación	: 75% FSD.
Escala Doble	: psi / bar.
Grado De Protección	: IP 65.



TEMPRES
Ø 2 1/2" = Ø 63 mm



CÓDIGO	psi	bar
MGI 6320008	0 - 8	0 - 0,6
MGI 6320015	0 - 15	0 - 1
MGI 6320023	0 - 23	0 - 1,6
MGI 6320030	0 - 30	0 - 2
MGI 6320035	0 - 35	0 - 2,5
MGI 6320060	0 - 60	0 - 4
MGI 6320100	0 - 100	0 - 7
MGI 6320160	0 - 160	0 - 11
MGI 6320200	0 - 200	0 - 14
MGI 6320230	0 - 230	0 - 16
MGI 6320300	0 - 300	0 - 20
MGI 6320350	0 - 350	0 - 25
MGI 6320400	0 - 400	0 - 28
MGI 6320600	0 - 600	0 - 40
MGI 6321000	0 - 1000	0 - 70
MGI 6321500	0 - 1500	0 - 100
MGI 6322000	0 - 2000	0 - 140
MGI 6323000	0 - 3000	0 - 210
MGI 6324000	0 - 4000	0 - 280
MGI 6325000	0 - 5000	0 - 350
MGI 6326000	0 - 6000	0 - 400
MGI 6327000	0 - 10000	0 - 700
MGI 6328000	0 - 15000	0 - 1000

CÓDIGO	psi	bar
VGI 6320000	-30" Hg + 0	-1 + 0
VGI 6320015	-30" Hg + 15	-1 + 1
VGI 6320030	-30" Hg + 30	-1 + 2
VGI 6320045	-30" Hg + 45	-1 + 3
VGI 6320070	-30" Hg + 70	-1 + 5
VGI 6320120	-30" Hg + 120	-1 + 9
VGI 6320220	-30" Hg + 220	-1 + 15
VGI 6320350	-30" Hg + 350	-1 + 25