

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOXIDABLE CON CONTACTO ELÉCTRICO Trabajo pesado

- Esfera : Diámetro nominal 100 mm. (4"). Según EN 837-1
- Caja : Acero inoxidable 304. Cierre Tipo Bayoneta, vidrio de seguridad. Aguja con ajuste micrometrico
- Conexión : Rosca 1/2" Hilo NPT M inferior en acero inoxidable 316 con restrictor de sobrepresión.
- Clase : 1 % de precisión FSD.
- Elemento Sensible : Acero Inoxidable 316 L.
- Aplicación : En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.
- Temp. De Trabajo : Del fluido + 200° C Máx. Seco
+ 65° Máx. Lleno con liquido.
- Rango De Operación : 100 % FSD. *
- Escala Doble : psi / bar.
- Grado De Protección : IP 65.

CÓDIGO	psi	bar
MGI 1040008	0 - 8	0 - 0,6
MGI 1040015	0 - 15	0 - 1
MGI 1040023	0 - 23	0 - 1,6
MGI 1040030	0 - 30	0 - 2
MGI 1040035	0 - 35	0 - 2,5
MGI 1040060	0 - 60	0 - 4
MGI 1040100	0 - 100	0 - 7
MGI 1040160	0 - 160	0 - 11
MGI 1040200	0 - 200	0 - 14
MGI 1040230	0 - 230	0 - 16
MGI 1040300	0 - 300	0 - 20
MGI 1040350	0 - 350	0 - 25
MGI 1040400	0 - 400	0 - 28
MGI 1040600	0 - 600	0 - 40
MGI 1040850	0 - 850	0 - 60
MGI 1041000	0 - 1000	0 - 70
MGI 1041500	0 - 1500	0 - 100
MGI 1042000	0 - 2000	0 - 140
MGI 1043000	0 - 3000	0 - 210
MGI 1044000	0 - 4000	0 - 280
MGI 1045000	0 - 5000	0 - 350
MGI 1046000	0 - 6000	0 - 400
MGI 1047000	0 - 10000	0 - 700
MGI 1048000	0 - 15000	0 - 1000
MGI 1049000	0 - 20000	0 - 1400

TEMPRES
Ø 4" = Ø 100 mm

Código MGI 1040160 / psi 0-160 / bar 0-11 / + contacto eléctrico

CÓDIGO	CONTACTO
CON0000001	DOBLE NC / NO
CON0000002	SIMPLE NC
CON0000003	SIMPLE NO

CÓDIGO	psi	bar
VGI 1040000	-30" Hg + 0	-1 + 0
VGI 1040015	-30" Hg + 15	-1 + 1
VGI 1040023	-30" Hg + 23	-1 + 1,6
VGI 1040030	-30" Hg + 30	-1 + 2
VGI 1040045	-30" Hg + 45	-1 + 3
VGI 1040070	-30" Hg + 70	-1 + 5
VGI 1040120	-30" Hg + 120	-1 + 9
VGI 1040230	-30" Hg + 230	-1 + 16
VGI 1040350	-30" Hg + 350	-1 + 25

