

TERMOMETROS A GAS INERTE CON CAPILAR / SERIE INOX.

USO INDUSTRIAL

*Imagen referencial

CÓDIGO TCC 1010120 / °C 0+120 /
Sensor/Largo mm 200

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304, con bisel cierre bayoneta. Aguja con ajuste micro-métrico. Visor de vidrio.

Conexión

Rosca 1/2" NPT M DESLIZANTE en inox 304.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulicas, bombas, prensas, compresores, turbinas motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal
100 mm. (4").
Montaje sobre panel.
Ø 4" = Ø 100 mm

Sensor

Diámetro 10 mm en
inox 304. Capilar
largo 5 mts. Con
funda protectora.

Clase

1.0 % de precisión.

Elemento Sensible

Espiral a gas inerte.

**Rango De
Operación**
100% FSD.

Escala Doble
°C / °F

**Grado De
Protección**
IP 65.



CODIGO	°C / °F	Sensor / Largo mm
TCC 1010120	0+120	200
TCC 1010160	0+160	200
TCC 1010200	0+200	200
TCC 1010300	0+300	200
TCC 1010400	0+400	200
TCC 1010600	0+600	200
TCC 1014060	-40 +60	200

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

